



Prehľad základných vlastností podložiek pod plávajúce podlahy

predajňa Žarnovica , Bystrická 1600 , 966 81 Žarnovica
kontakt : 0911 903979 , 0901745525 e-mail : predajzc@parkettmann.sk

Hrúbka (mm)	Odolnosť proti zaťaženiu (t/m2)	Zníženie krokového hľuku (dB)	Tepelný odpor (m2K/W)	vyravnávanie nerovností (mm)	podlahové vykurovanie	Parotesnosť
1 mm	20 t/m2	18 dB	0,027 m2K/W	0,5 mm		
2 mm	2,5 t/m2	17 dB	0,042 m2K/W	0,5 mm		
2 mm	20 t/m2	17 dB	0,044 m2K/W	0,5 mm		
2 mm	9 t/m2	21 dB	0,06 m2K/W	1 mm		
3 mm	8 t/m2	20 dB	0,11 m2K/W	2 mm		
5 mm	6,5 t/m2	22 dB	0,14 m2K/W	3,5 mm		
7 mm	20 t/m2	23 dB	0,14 m2K/W	4 mm		
2 mm	1 t/m2	17 dB	0,05 m2K/W	0,5 mm		
0,2 mm	40 t/m2	0 dB	0,008 m2K/W	0 mm		