

ACOUSTIC click EXTREME

Technický list

Produktová špecifikácia	Norma	Hodnota
Typ		kliková plávajúca podlaha
Dekory		4
Rozmery		1 210 mm x 218 mm
Celková hrúbka		6 mm (5 mm + 1 mm akustická izolácia)
Hrúbka nášlapnej vrstvy		0,55 mm Typ I
Balenie / hmotnosť		8ks (2,11 m ²) 22kg
Inštalácia		klik - Unilin
CE		EN 14041 : 2006

Technická špecifikácia

Trieda použitia	EN ISO 10874	bytové priestory 23 komerčné priestory 31 priemyselné priestory 42
Reakcia na oheň	EN 13501	Bfl-s1
Rozmerová stabilita	EN 23999	< 0,05 % (Norma max 0,25 %)
Povrchová tvrdosť	EN 24343-1	< 0,05 mm (Norma max 0,10 mm)
Odolnosť proti kolieskam kresiel	EN 4918/DIN 51130	Typ W 25 000 cyklov <i>bez známok poškodenia</i>
Protišmykové vlastnosti	EN 13893	DS/R9
Antistatické a elektrické vodivé vlastnosti	EN 1815	< 2kV
Odolnosť proti škvŕnám a domácim chemikáliám	EN 26987	veľmi dobrá - index 0
UV stabilita	EN 105-B02	< 6
Tepelný odpor	EN 10456	0,047 m ² K/W
Podlahové vykurovanie	EN 12564	Vhodné - max 27 °C
Redukcia krokového hluku	EN 31-074	Trieda C



Dekory :
4001 Dub Nebraska
4002 Dub Tundra
3001 Dub Elegant
3004 Dub Smoked

