

TECHNICKÝ LIST

Starfloor Click 30^{PLUS}

LUXURY VINYL TILES

PRODUCT ID		
Názov kolekcie		Starfloor Click 30: 35998/36001 /35994 Starfloor Click 30 ^{PLUS} : 36002
Rozmery	ISO 24342	Drevodekory 122 x 18.3 cm = 9 ks/box = 2,01m ² /box Dlažby 60.05x31cm = 9ks/box = 1,68m ² /box Dlažby 60.3 x 31 cm = 9 ks/box = 1,68m ² /box
Spoj lamiel		Click
Garancia		15 rokov obytné priestory

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Celková hrúbka	EN ISO 24346	4,00 mm
Hrúbka nášlapnej vrstvy	EN ISO 24340	0,30 mm
Typ lepidla nosnej vrstvy	ISO 10582	Type I
Rozmery – Dĺžka	EN ISO 24342	122 / 60.05/ 60.3 cm
Rozmery - Šírka	EN ISO 24342	18.3 / 31 /31 cm
Povrchová úprava (PUR)		Extreme®
V drážka		mikro V drážka
Celková hmotnosť	ISO 29997-EN430	7,4 kg/m ²

TECHNICAL PERFORMANCES

Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Zakrivenie pri ohrievaní	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reakcia na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Stlačenie	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
Nábytkové nohy	EN 424	Bez poškodenia
Kolieskové kreslá	ISO 4918 - EN 425	Bez poškodenia
Redukcia krokového hluku	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,03 m ² K/W
Svetlostálosť	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Chemická odolnosť	EN ISO 26987	Veľmi dobrá
Protišmykové vlastnosti	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 v závislosti od povrchovej štruktúry / μ ≥ 0,30
Elektrické a vodivé vlastnosti	EN 1815 / EN 1081	<2 kV > 10 ⁹ Ohm
Odolnosť proti odlupovaniu nášlapnej vrstvy	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Podlahové vykurovanie		Povolené na povrchu podlahy - max. 27 °C

ENVIRONMENT

TVOC 28 dní AgBB test		≤ 100μg/m ³
Recyklovateľnosť		100%
Plastifikátory		Bez ftalátov



*TVOC AT 28 DAYS